



SIMPLE SERVICE - 1 PLAQUE GM

RECHAUD

Pro 900

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V01731

Désignation :

R-G1PL

Dimensions (L x P x H) :

850 x 900 x 320/380 mm

Puissance : 12 kW (gaz)

Tension/P.électrique :

Poids :

Descriptif de l'appareil


Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



Dessus :

- . 1 plaque de cuisson :
- . plaque en fonte de : 845 x 600 mm avec tampon centré
- . brûleur de type couronne, puissance 12 kW
- . avec veilleuse et sécurité par thermocouple.
- . robinet "arrêt - allumage - plein feu - ralenti" à rattrapage de jeu.
- . éléments réfractaires amovibles dans coffrage inox.

Chassis (uniquement si plusieurs réchauds) :

- .chassis d'assemblage en tube inox 18-10 de 30 x 60 x 1 mm et profiles en tole inox 18-10 d'épaisseur 30/10, avec platines de fixation des réchauds

Débit Gaz Nat G20/20 :

1,26

Débit Gaz Propane G31/37 :

0,93

OPTIONS

CODE

Allumage électrique tous brûleurs à train d'étincelle - 1~230V+T /0,002 kW

V01013



Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 850 x H : 265 mm

V01290

ACCESSOIRES

CODE



 Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas	 Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica	 Options Optionen Aulantage Opciones	 Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría	 Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente	 Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserzulauf (gef. filtertes wasser ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gef. filtertes wasser ≤ 3bars-7°F) Conexión agua ≤ 3 bars-4h. 7°F	 Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserlauf desagüe
 						
    						
Ø 15x21 (1/2") 1~230V + PE Ø 1.50mm²						
V01731 PRO900R-CIPL						



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr

