



ANNEXE - RECHAUD PLANCHA ACIER

Pro 800

Résumé

Energie : ELEC

Code : V03514

R-E1PL/ACR/RUIS

L x P x H (mm) : 425 X 800 X 320/380 mm
Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 5 kW

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 20/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



Dessus :

- . 1 plaque plancha acier E36 Dim. 300 x 500 mm, épaisseur 20 mm, affleurante au dessus, montée sur gorge périphérique chaudronnée.
 - . Chauffage par résistances plaquées - P. : 5 kW - pilotage par doseur d'énergie, thermostat limiteur de sécurité, signalisation par voyant.
 - . Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruissellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir). Vidange dans bac (option).
 - . Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sous-face de la plancha.
- Soubassement :
- . Néant -> à poser ou à suspendre.

Débit Gaz Nat G20/20 :C

-

Débit Gaz Propane G31/37 :

-

Dimensions (mm) :

425 X 800 X 320/380 mm

Tension/P.électrique :

3~400V+N+T / 5 kW

Puissance :

5 kW

Poids :

70 kg

OPTIONS

CODE

Tablette de dressage avancée 150 mm intégrée au dessus	V00805
Étuve élect. 4 GN1/1 dans baie - 1~230V+T / 1,50 kW - therm. 0-30/110°C	V00825
Portes pivotantes en fermeture de baie	V01937
Télécommande 24 V.- contacteur(s) non fourni(s)	V00878
Vidange dans tiroir ou bac de récupération - SANS RUISS. EAU	V03544
Tube vidange bac dans baie pour gril ou plancha	V03545
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 415 x H : 645 mm	V01181
Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards	V01186
-	-

ACCESSOIRES

CODE

Pare-éclaboussures amovible - pour 1 gril ou 1 plancha	V02682
-	-
-	-





LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE




Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube



 Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas	 Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica	 Options Optionen Aufsätze Opcional	 Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría	 Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente	 Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserenthärtung Conexión agua blanda	 Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desague	
							    
		3~400V+N+PE Ø2.5mm ²			Ø15X21 (1/2")		Ø40X49 (1" 1/2")

V03514
PRO800-1/2B E1-PLANCHA-30/50 RUISSELEAU