



SIMPLE SERVICE - FOYERS INDUCTION 4 X 5 KW

RECHAUD

Pro 900

Résumé

Energie :
ELEC

Code :
V03606

Désignation :
R-E4IND5000

Dimensions (L x P x H) :
850 x 900 x 320/380 mm
Puissance : 20 kW (elec)
Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 20
Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



Dessus :

- . 2 ensembles de 2 foyers à induction (diamètre 220 mm par foyer pour récipient diamètre 120 mm minimum) sous 2 plaques vitrocéramiques affleurantes 325 x 650 mm, épaisseur 6 mm.
- . Montage foyers/générateurs sur glissière pour faciliter l'accès lors d'opérations de maintenance.
- . Commandes en façade par potentiomètres avec positions arrêt, repères gradués de 1 à 12.
- . Signalisation du fonctionnement et des défauts éventuels par voyants.
- . Puissance 4 x 5 kW en 3/400 V + N + T

Soubassement :

- . Néant -> à poser ou à suspendre. ATTENTION le fonctionnement des générateurs requiert une arrivée d'air suffisante pour assurer leur ventilation, il est donc indispensable de nous consulter pour toute implantation de matériel à poser.

Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :

OPTIONS

CODE






Dos inox monté en usine dos fixe de L : 850 x H : 265 mm

V01290

ACCESSOIRES

CODE



 Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas	 Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica	 Options Options Auftragsze Opciones	 Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría	 Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente	 Connexion eau adoucie Softened water connection Softened water connection Wasserlauf (gefiltertes water ≤ bar-ab. 7°GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bar-ab. 7°F	 Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desague
						     3~ 400 V + PE Ø 4mm² V03606 PRO900-R-E4-IND5000



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

