



ANNEXE - GRIL ACIER LISSE

BAIE OUVERTE

Pro 800

Résumé

Energie :

ELEC

Code :

V03678

Désignation :

B-E1GRIL-AL

Dimensions (L x P x H) :

425 x 800 x 900mm

Puissance :

Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 6 kW

Poids : 85kg

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :

Dessus :

- . Plaque acier lisse 380 x 570 mm épaisseur 20 mm.
- . Chauffage par résistances blindées disposées sur terrage réfractaire, pilotage par thermostat 50-350°C avec position arrêt, signalisation par voyants.
- . Avec pare-éclaboussure intégré.
- . 1 zone de chauffe - puissance : 6 kW.
- . Piloté par thermostat en façade.
- . Ramasse jus inox amovible sur l'avant de la plaque.
- . Plaque disponible en version rainurée et mixte.
- .

Soubassement :

- . Baie ouverte



Photo non contractuelle

OPTIONS

CODE

Etuve élect. 4 GN 1/1 dans baie - 1~230V+T / 1,5 kW - therm. 0-30/110°C

V00825

Porte pivotante en fermeture de baie

V01937

Plaque 100% nervurée

V03705

Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée

V03707






ACCESSOIRES

CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards

V01186



 Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas	 Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica	 Options Opciones Ausbaurage Opciones	 Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría	 Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente	 Connexion eau adoucie Softened water connection Softened water connection ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab 7°F GH) Conexión agua filtrada ≤ 3 bars-lb. 7°F	 Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserlauf desague
						
						3~400V+N+T - 1.5mm²
						V03678 PRO800-B-E1-GRIL-AL



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr

