

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

- Châssis :
 - . Châssis en tôle acier inoxydable épaisseur 20/10.
- Pieds :
 - . Pieds hauteur 200 mm en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embase PVC réglable (0/+30).
- Général :
 - . Revêtement en inox épaisseur 12/10 AISI 304.



PRO
700

DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

- Dimensions (mm) : L 800 x P 700 x H 620.
- Dessus :
 - . Structure permettant le montage d'un réchaud de 800 ou deux réchauds de 400.
- Soubassement :
 - . Baie libre avec plancher en inox AISI304 amovible en 2 parties + 1 rangement gastro-norme 2/1.
 - . Insert amovible inox AISI304 à angles rayonnés formant rangement 4 niveaux GN 2/1. Grilles/platerie non fournies.

RÉFÉRENCE : 80-SBT-1RGT-GN2/1

Débit Gaz Nat G20/20 : -




Débit Gaz Propane G31/37 : -

CODE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	PUISSANCE	POIDS
V07058	800 X 700 X 620 mm	-	-	-

OTPTIONS	CODE
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ACCESSOIRES	CODE
Plinthe inox clipsée sur pieds (hauteur 170 mm)	V07084
-	-
-	-



 Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas	 Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica	 Options Options Aufanfrage Opciones	 Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría	 Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente	 Connexion eau adoucie ≤ 3bars-t.h...7°F Softened water connection ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab. 7°GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-t.h...7°F	 Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe
				    	V07058 PRO700-80 SBT-1RGT-GN2/1	Charvet se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses matériels sans préavis.